

喜多力ci5500/5650系列喷码机

——满足您的特殊应用



- ✓ **Pigment颜料机**: 可以使用颜料型黄墨, 提高对比度标识; 抗迁移黑墨, 特别适用于线缆行业
- ✓ **HP白墨机**: 在深色表材上高品质的打印效果, 稳定性更强, 对比度更高的白色墨水打印
- ✓ **Micro微字机**: 40微米墨滴可打印非常微小的字符(0.6毫米), 满足小面积喷印
- ✓ **HS高速机**: 50微米墨滴满足高速打码需求, 单行喷印速度高达600米/分钟
- ✓ **ci5650**: IP65高防护等级的机箱, 抗粉尘与冲洗的打印头, 适应恶劣的生产环境



ci5500



ci5650



专业技术

SmartFlush

SmartFlush 智能清洗技术
——智能清洗技术，自动完成
墨路清洗

Precision Plus

CiPrecisionPlus 智控技术
——精确的控制保证打印墨滴
位置的准确

PIXEL PLUS

PixelPlus 可变像素
——自由切换常规点和点，
满足大、小字符的喷印要求

ciLink

ciLink 通讯功能
——自带网页浏览器，用于远程
控制一台或多台喷码机

主要特点

- **高速喷印**：5点阵最高636米/分钟的高速打印能力，是高速生产线条件下的高质量工业标识喷印的理想选择
- **超大触摸屏**：10.1英寸黑猩猩全彩电容触摸屏，抗击打、耐腐蚀，适应工业应用场景
- **直观友好的操作界面**：图形化的人机交互设计架构，易于理解，配合喜多力的智能向导模式，即便是初学者也能轻松上手
- **高防护等级**：IP55防护等级，简单、紧凑、坚固的工业设计理念。在恶劣和高粉尘的生产环境下，更有IP65防护等级的ci5650可供选择
- **柔性喉管**：喜多力的创新设计兼顾了喉管的坚固性和柔韧性，通过螺旋状金属铠装的直接头导管，大幅度减少了弯曲半径，可以使打印头更方便地安装在空间狭小的生产线上，同时也延长了喉管的使用寿命。标准喉管长度为2.7米，可选长度为4.6米和6米
- **非模块化喷头**：为了最大程度的降低用户的维修成本，喜多力喷头上所有零件均可单独更换，节约成本

打样效果



尺寸 (英寸/mm)



ci5500 / ci5650

	HP白墨机	Pigment颜料机	Micro微字机	HS高速机
打印行数	1-5行			
喷印字高*	1.5 - 20mm	1.5 - 20mm	0.6 - 6mm	1.5 - 12mm
点阵数	5 - 31点			
喷印线速度**	高达9.8米/秒	高达9.8米/秒	高达10.3米/秒	高达10.6米/秒
墨滴尺寸	常规 (60μ) 大点 (75μ)	常规 (60μ) 大点 (75μ)	40μ	50μ
10.1英寸全彩电容屏	✓	✓	✓	✓
PixelPlus 可变像素	✓	✓	x	x
CiPrecisionPlus 智控技术	✓	✓	✓	✓
SmartFlush 智能清洗技术	✓	✓	✓	✓
ciLink 以太网远程控制功能	✓	✓	✓	✓
SD、USB和RS232	✓	✓	✓	✓
电眼 / 同步器 / 编程器	2 / 1 / 8			
编程报警灯 / 报警信号	3 / 1			
机箱	不锈钢			
IP防护等级	IP55 / IP65			
打印头喉管长度***	2.7米			
重量 (含打印头)	18公斤 / 18.7公斤			
保修****	泵保修12个月	标配两年保修 (更多延保服务可选)		
语言	支持多种语言, 包括但不限于英语、汉语、阿拉伯语、韩语、俄语、希腊语、希伯来语、德语、西班牙语等			
电源	90-260V (3安培), 自适应; 50-60Hz			
工作温度	5°C - 45°C, 同所使用的墨水有关			
工作湿度	10 - 90%, 无凝结			

*最小高度5点, 最大高度>16点

**基于5点阵, 50 dpi

***4.6米和6米喉管可选



Citronix 喜多力
Codes Of Excellence
多米诺集团成员

多米诺标识科技有限公司

上海浦东金桥出口加工区云桥路1150号 201206
客户咨询热线: 021-50509999-2838
传真: 021-50329901
E-mail: marketing@citronixchina.com

您的合作伙伴:

